

DISPLAY LCD INFORMATIVI

SUNGUARD CONTROL DISPLAY 32" Wi-Fi

#	PV Plants	kWp	kW	P. Ratio	W/m ²	Inverters	Strings	Last update
25	000856 Cernusco S.N.	104,92	0,00	N/A	0	3/3	2/38	19:30 01-05-2012
26	000142 Cinisello B.amo	93,61	0,00	N/A	0	4/4	0/25	19:30 01-05-2012
27	000379 Genga	828,32	19,34	N/A	22	11/11	168/302	19:30 01-05-2012
28	000429 Valmadrera	136,00	0,00	N/A	0	13/13	0/0	19:30 01-05-2012
29	000486 Arconate	75,60	0,00	N/A	0	7/7	0/0	19:30 01-05-2012
30	000511 Pieve Emanuele	1.114,60	0,00	N/A	0	2/2	133/245	19:30 01-05-2012
31	000527 Palazzolo D. S.	52,43	0,70	N/A	0	5/5	0/0	19:30 01-05-2012
32	000575 Pegolotte Cona	99,24	0,00	N/A	0	6/6	2/39	19:30 01-05-2012
33	000587 Conversano	978,60	9,20	N/A	37	2/2	84/219	19:30 01-05-2012
34	000589 Conversano	979,20	4,20	N/A	28	3/3	179/205	19:30 01-05-2012
35	000620 Bussero	64,80	0,65	N/A	N/A	5/5	0/0	19:30 01-05-2012
36	000623 Conversano	947,10	20,16	N/A	9	2/2	0/0	19:30 01-05-2012

Il Control Display SunGuard permette di visualizzare, con andamento ciclico, le varie slides relative al controllo, in tempo reale, di tutti gli impianti fotovoltaici posseduti e monitorati col sistema di controllo SunGuard.

La SunGuard Video SG-VIDEO-CONTROL-WIFI, connessa al monitor e ad internet, permette la visualizzazione di Informazioni sempre aggiornate. I dati visualizzati sul Display sono: nome impianto, localizzazione, kWp, potenza istantanea, performance ratio, irraggiamento istantaneo, inverter operativi/inverter installati, stringhe attive/stringhe installate, data e ora dell'ultimo aggiornamento dati. Il cliente può gestire autonomamente la registrazione degli impianti da visualizzare sul SG-CTRL-DISPLAY-32-WIFI.

SUNGUARD®

Viene inclusa la registrazione degli impianti attivi, fino ad un massimo di 24 impianti. Il monitor Public Display LCD 32" fornito è dotato di una presa VGA, ha una risoluzione 1920 x 1080 pixel e lo schermo 16/9. Le staffe di fissaggio a parete e l'antenna Wi-Fi sono incluse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo	32 pollici
Display	LCD
Risoluzione	1366 x 768 pixel
Utilizzo	Interno
Luminosità	500 cd/m ²
Tempo di risposta	5 ms
Contrasto	3500:1
Uso	Tramite web browser
Interfaccia	HDMI/VGA/DVI-D/S-Video
Colore	Nero
Visualizzazione dati dell'impianto FV	Nome impianto, localizzazione, kWp, potenza istantanea, performance ratio, irraggiamento istantaneo, inverter operativi/inverter installati, stringhe attive/stringhe installate, data e ora dell'ultimo aggiornamento dati
Altre possibilità	Gestione autonoma della registrazione on line degli impianti
Visualizzazione impianti	Massimo 24, al momento della fornitura
Angolo visuale max	178 °
Comunicazione dei dati	LAN, WLAN, UMTS, GPRS
Altre funzioni	Funzionamento continuativo o possibilità di impostare un orario di accensione personalizzato
Montaggio	Montaggio a parete
Peso	11.95 kg
Garanzia	On-site 36mesi
Staffa supporto a parete	Inclusa
Datalogger	Incluso (SG-VIDEO-CONTROL-Wi-Fi)
Wi-Fi (modalità WLAN)	802.11a, 802.11b and 802.11g
Wi-Fi codifica	WEP (128-bit, 64-bit), WPA, WPA2
Antenna Wi-Fi	Inclusa

**Disponibile nelle versioni 22", 32", 42" e 52",
con e senza funzioni Wi-Fi**

Proxime Srl
Via di Vittorio, 41
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel +39 02.45472497
Fax +39 02.45472498

SUNGUARD®
WWW.SUNGUARD.IT