ROUTER 3G

ROUTER 3G HSUPA

3G Router AM11 offre una connessione WAN Wireless attraverso il modulo 3G HSUPA integrato in aggiunta alla tradizionale interfaccia WAN ethernet.
La rete 3G spesso si rivela essere l'unica possibilità di connessione a larga banda, sicuramente è la soluzione più veloce e versatile.
La scelta di utilizzare un modulo 3G HSUPA di ultima generazione rende possibile velocità di Download fino a 7.2 Mega e di Upload fino a 5.7 Mega.
Questo permette l'utilizzo di 3G Router AM11 in tutte quelle applicazioni che richiedono elevate prestazioni, fino a oggi ad appannaggio solo di connessioni ADSL e più in generale xDSL.
3G Router AM11 può funzionare in modalità diverse a seconda delle esigenze dell'utente. Può fornire connessioni esclusivamente sulla rete 3G, oppure attraverso la porta WAN Ethernet interfacciandosi a un modem xDSL o collegandosi ad antenne di operatori wireless (Wi-Fi, HiperLan, WiMax).

SUNGUARD®

PROXIME

Con la funzionalità BackUP (Auto-Failover) è possibile passare in automatico alla connettività 3G nel caso in cui risultasse indisponibile quella sulla porta WAN Ehertnet, garantendo quindi la continuità del servizio.
È possibile connettersi e navigare attraverso 3G Router AM11 grazie allo switch 4 porte e alla sezione wireless 11n, con velocità fino a 300Mbps. Il Firewall integrato ed i sistemi di crittografia applicabili all'interfaccia wireless vi permetteranno di definire opportuni strumenti di protezione per la vostra rete.
NAT, Virtual Server, DynDSN sono funzionalità grazie alla quale potrete accedere da remoto a dispositivi o servizi presenti nella rete locale. Ad esempio da una postazione remota potrete visualizzare le immagini di una o più IPCamere installate nella vostra rete.
3G Router AM11 è completamente configurabile e gestibile tramite interfaccia WEB, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, sia localmente che da remoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche	
WAN Wireless	- Modulo 3G UMTS Integrato - Velocità HSUPA (7.2M Down, 5.76M Up) - Supporto EDGE/GPSR Classe 12
WAN Ethernet	- RJ-45, 10/100Mbps, auto MDI/MIDX - IP Statico, PPPoE, DHCP Client, PPPTP, L2TP
LAN e Wi-Fi	- Switch, 4 RJ-45, 10/100Mbps, auto MDI/MIDX - Wi-Fi 802.11 b/g/n fino a 300Mbps - Sicurezza WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK - WPS (Wi-Fi Protected Setup) - WDS (Wireless Distribution System) - WMM (Wi-Fi Multimedia)
Funzionalità	- Connessione WAN 3G: always on e manuale - Connessione WAN 3G remota tramite SMS - DHCP Server, NAT 1toN, Virtual Server, DMZ - SPI Firewall, IP/Service Filter, URL Blocking, MAC control - DoS (Deny os Service) detection e protection - Routing static e dinamico, DynDNS - Supporto VPN Passthrough per IPSEC, PPTP e L2TP - Invio e ricezione SMS da Interfaccia WEB - Configurazione da interfaccia WEB locale e remota (menù in italiano e inglese) - Supporto SNMP, UPnP, Syslog
Hardware	- Antenna 3G esterna removibile (connettore SMA) - Porta SIM/USIM - Antenne WiFi interne - Pulsante WPS - Pulsante di reset alle impostazioni di fabbrica - Pulsante ON-OFF - Alimentatore esterno 12V, 1A

Proxime Srl
Via di Vittorio, 41
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel +39 02.45472497
Fax +39 02.45472498

®

WWW.SUNGUARD.IT

PROXIME