ANEMOMETRO

MISURATORE DI VELOCITA' DEL VENTO IP65

Il misuratore di velocità del vento SG-ANEMO viene posizionato su impianti installati in luoghi in cui il vento è un fattore meteorologico molto frequente. Infatti, raffiche di vento abbastanza rilevanti possono provocare una rapida diminuzione di produzione di energia che, in giornate soleggiate, non sarebbe giustificata.
L'anemometro SunGuard ha un grado di protezione IP65 ed è in grado di rilevare la velocità del vento fra i 2 e i 200 Km/h. Ha un cavo lungo 20 mt, che permette di fissarlo nei punti di maggiore interesse.
Il rotore è montato su dei cuscinetti a sfera, che conferiscono a questo prodotto una grande robustezza meccanica ed una elevata flessibilità antiurto.

SUNGUARD®

PROXIME

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	5-24 VCC
Classe di isolamento	IP65
Corrente Massima	15mA
Range	2-200 Km/h
Risoluzione	Superiore a 1 Km/h
Precisione	±2%
Ripetibilità	0.5%
Linearità	±2%
Temperatura di stoccaggio	-40°C/+100°C
Temperatura di operatività	-20°C/+80°C
Peso	154 gr
Peso con cavo da 20 mt	1.25 Kg
Dimensioni (h x Ø)	138.5 x 123.6 mm
Supporto	Inclusa staffa di supporto in alluminio

Proxime Srl
Via di Vittorio, 41
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel +39 02.45472497
Fax +39 02.45472498

SUNGUARD®
WWW.SUNGUARD.IT

PROXIME